

(10)

יש למצוא את המהירות v_D של הגוף בנקודה D

$$E_i = E_f$$

$$(1) \quad \frac{1}{2} m v_A^2 = \frac{1}{2} m v_D^2 + m g h_c \quad h_c = 2R$$

(התנאי)

המהירות v_D של הגוף בנקודה D



$\hat{y} = 0$

$$\Sigma F_r = m a_r$$

$\hat{y} = 0$

$$\Sigma F_r = \frac{m v_D^2}{R}$$

$$N + mg = \frac{m v_D^2}{R}$$

$$\Rightarrow v_D = \sqrt{\frac{NR}{m} + gR}$$

בנקודה D $N=0$ ולכן $v_{D_c} = \sqrt{gR}$

$$\boxed{v_{D_c} = \sqrt{gR}}$$

2

מכאן (1):

$$\frac{1}{2} m v_A^2 = \frac{1}{2} m \cdot gR + mg(2R)$$

$$v_A^2 = gR + 4gR$$

$$v_A = \sqrt{5gR} //$$

(2) נניח שהאבן נופלת מרמת גובה $2R$ ונרצה למצוא את הזמן t שבו היא מגיעה לרמה 0 .
(2R) זה גובה $2R$ וזה הזמן t שבו היא מגיעה לרמה 0 .

$$y = y_0 + v_{0y} \cdot t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$0 = 2R + 0 - \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t^2 = \frac{4R}{g}$$

$$t = \sqrt{\frac{4R}{g}}$$

כעת נרצה למצוא את המרחק x שהאבן עברה בזמן t .
נניח שהאבן נופלת מרמת גובה $2R$ ונרצה למצוא את המרחק x שהיא עברה בזמן t .
היא נופלת מרמת גובה $2R$ ונרצה למצוא את המרחק x שהיא עברה בזמן t .


$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

האבן נופלת מרמת גובה $2R$ ונרצה למצוא את המרחק x שהיא עברה בזמן t .
 $\underline{B} \rightarrow x = v_{0x} \cdot t = \sqrt{gR} \cdot \sqrt{\frac{4R}{g}} = 2R //$

$(a_x = 0)$

המרחק x שהאבן עברה בזמן t הוא $2R$.

2. העץ ינוון • מההסתכלות בקורה קרה $N=0$.



$$\Sigma F_r = m \cdot a_r$$

$$N + mg \sin(\alpha - 90^\circ) = m \cdot a_r$$

אזכור:

$$N=0$$

בנקודה זו וממל הנוון

$$mg \sin(\alpha - 90^\circ) = m \cdot a_r$$

$$(i) \quad mg \sin(\alpha - 90^\circ) = \frac{m v_T^2}{R}$$

$$E_i = E_f$$

אנרגיה של יחידה האנרגיה:

$$\frac{1}{2} m v_A^2 = \frac{1}{2} m v_T^2 + m g h_T$$

$$h_T = R + R \sin(\alpha - 90^\circ)$$

$$v_A = 0.9 \cdot \sqrt{5gR} = \sqrt{4.05gR}$$

$$\Rightarrow v_T^2 = v_A^2 - 2gh_T$$

$$(ii) \quad v_T^2 = 4.05gR - 2gR [1 + \sin(\alpha - 90^\circ)]$$

הצבה של (i) לתוצאה v_T^2 מתוך השאלה (א) נותנת:

$$g \sin(\alpha - 90^\circ) = 4.05g - 2g [1 + \sin(\alpha - 90^\circ)]$$

$$3 \sin(\alpha - 90^\circ) = 2.05$$

$$\sin(\alpha - 90^\circ) = 0.68$$

$$\Rightarrow \alpha - 90^\circ = 43.10^\circ$$

$$\alpha = 133.10^\circ //$$

1.4117 - פתרון

$$F(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 5 \\ 10 & 5 \leq x \leq 15 \\ 40-2x & 15 \leq x \leq 20 \end{cases} \quad \text{נתון:}$$

$$m = 5 \text{ kg}, \quad v_0 = 4 \text{ m/s.}$$

∴ הקטעים של כוח ב-3 חלקים

$$W_1 = \int_{x=0}^{x=5} F_1(x) dx = \int_0^5 2x dx = [x^2]_0^5 = 25 \text{ J} \quad (1)$$

$$W_2 = \int_{x=5}^{x=15} F_2(x) dx = \int_5^{15} 10 \cdot dx = [10x]_5^{15} = 10(15-5) = 100 \text{ J} \quad (2)$$

$$W_3 = \int_{x=15}^{x=20} F_3(x) dx = \int_{15}^{20} (40-2x) dx = [40x - x^2]_{15}^{20} = (3) \\ = 40 \cdot 20 - 20^2 - 40 \cdot 15 + 15^2 = 25 \text{ J}$$

∴ עבודה ממשל עבודה-אנרגיה, השינוי באנרגיה הקינטית שווה לעבודה הצוברת

$$\Delta E = W_1 + W_2 + W_3 = 150 \text{ J}$$

$$\Delta E = \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 \quad \cdot$$

$$v_1^2 = v_0^2 + \frac{2 \Delta E}{m}$$

המהירות הסופית - $v_1 = \sqrt{v_0^2 + \frac{2 \Delta E}{m}} = \sqrt{16 + \frac{2 \cdot 150}{5}} \approx 8.72 \text{ m/s}$

תנועה מעגלית זקופה

על מנת שהגוף יבצע תנועה מעגלית זקופה, נדרוש שהחוט יהיה מתוח בכל עת ($T \geq 0$). הנקודה הקריטית ביותר היא כשהגוף בשיא הגובה. מהירותו שם היא v_0 . לכן, תאוצתו הרדיאלית לכיוון מרכז המעגל היא $\frac{v_0^2}{l}$. נרשום את משוואת החוק השני של ניוטון עבור הנקודה הכי גבוהה:

$$\begin{aligned}T + mg &= m \frac{v_0^2}{l} \\ m \frac{v_0^2}{l} - mg &= T \geq 0 \\ v_0 &\geq \sqrt{gl}\end{aligned}$$

מעניקים לכדור $v_0 = 2\sqrt{gl}$. אנחנו יודעים על פי הסעיף הראשון שהגוף אכן יבצע תנועה מעגלית זקופה. אפשר למצוא את מהירות הגוף בכל זווית בעזרת משוואת שימור האנרגיה. נקבע את האפס במרכז המעגל, ונקבל:

$$\begin{aligned}K_i + U_i &= K_f + U_f \\ \frac{mv_0^2}{2} + mgl &= \frac{mv^2}{2} + mgl \cos \theta \\ v^2 &= v_0^2 + 2gl(1 - \cos \theta) = 4gl + 2gl - 2gl \cos \theta = 2gl(3 - \cos \theta)\end{aligned}$$

אז יש לנו גוף שנע בתנועה מעגלית, ואנחנו יודעים את מהירותו בכל עת. על מנת לקבל את המתיחות בחוט, נרשום את משוואות החוק השני עבור הציר הרדיאלי:

$$\begin{aligned}T + mg \cos \theta &= ma_r = m \frac{v^2}{l} \\ T &= m \frac{v^2}{l} - mg \cos \theta = mg(6 - 2 \cos \theta) - mg \cos \theta = mg(6 - 3 \cos \theta)\end{aligned}$$

אומרים לנו שהחוט יקרע ב T_{max} . כלומר ב:

$$\begin{aligned}T &= mg(6 - 3 \cos \theta) = T_{max} \\ 6mg - T_{max} &= 3mg \cos \theta \\ \cos \theta &= \frac{6}{3} - \frac{T_{max}}{3mg} = 2 - \frac{3.6}{3} = 0.8\end{aligned}$$

את המהירות כפונקציה של הזווית כבר מצאנו מזמן, רק נציב את הזווית שחישבנו:

$$v_1 = \sqrt{gl(6 - 2 \cos \theta)} = \sqrt{4.4gl}$$

לסעיף האחרון אנחנו צריכים את הרכיב האנכי של המהירות, ואת גובה הגוף ברגע הניתוק. יש לנו את גודל המהירות ואת הזווית, ולכן הכל ידוע. גובה הנתק (ביחס לס שקבעתי במרכז המעגל) הוא:

$$y_1 = l \cos \theta = 0.8l$$

ורכיב ה y של המהירות:

$$v_{1y} = -v_1 \sin \theta = -v_1 \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = -\sqrt{4.4gl} \sqrt{0.36} = -\sqrt{1.58gl}$$

נותר רק לרשום את משוואות התנועה של הגוף:

$$y = y_0 + v_0 t + a \frac{t^2}{2}$$

$$-3l = 0.8l - \sqrt{1.58gl}t - g \frac{t^2}{2}$$

$$\frac{g}{2}t^2 + \sqrt{1.58gl}t - 3.8l = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{-\sqrt{1.58gl} \pm \sqrt{1.58gl + 4 \cdot 3.8l \cdot \frac{g}{2}}}{g}$$

$$t_+ \approx 0.56s$$

הזמן החיובי הוא הזמן הרלוונטי בבעיה שלנו.


1)

$h = 1m$

מסויקוון מיקום המוחלף

(נניח מניחה כביכול) (הנניח)

5 מטר | 1 מטר




$$\begin{cases} \text{מכאן } E = m_2 g h \\ \parallel \\ \text{כאן } E = m_1 g h \sin 30 + \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2 \end{cases}$$

(אנרגיה מוחלפת) (אנרגיה)

$$v = \left[\frac{2}{m_1 + m_2} (g h) (m_2 - m_1 \sin 30) \right]^{1/2} = \underline{\underline{8.85 \text{ m/s}}}$$

כיוון זה של המסה הזו יורד ויורד
 המסה הזו יורד $m_2 - m_1 \sin 30$ כיוון זה
 יורד כי המסה הזו יורד אל המסה הזו
 כיוון זה יורד (כיוון זה יורד) כי המסה הזו
 יורד כי המסה הזו יורד אל המסה הזו



$\Delta E = \Delta E_{\text{pot}} + W_{fk}$ (אנרגיה מוחלפת) (אנרגיה מוחלפת)

$$W_{fk} = -f_k \cdot h = -\mu_k N h = -\mu_k m_1 g \cos 30 \cdot h$$

$$\frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 = (m_2 - m_1 \sin 30) g h - \mu_k m_1 g \cos 30 h$$

$$v = \underline{\underline{8.05 \text{ m/s}}}$$

קפיץ וחיכוך

בתנועה A ל C פועלים כוחות הכובד, הנורמל, והחיכוך. הכובד משמר, הנורמל תמיד ניצב לתנועה ולכן אינו עושה עבודה, ואת עבודת החיכוך אנו יכולים לחשב. כוח החיכוך בקטע המדובר הוא:

$$f = \mu_k N$$

$$N - mg = 0$$

$$f = \mu_k mg$$

$$W = \int f dr = -\mu_k mgd$$

נסמן את גובה 0 במישור, ונשתמש במשפט עבודה אנרגיה:

$$K_i + U_i + W = K_f + U_f$$

$$mgR - \mu_k mgd = \frac{mv^2}{2}$$

$$v^2 = 2g(R - \mu_k d)$$

שימו לב שהמהירות בריבוע חייבת להיות חיובית, וזה נותן לנו תנאי לגבי האם בכלל הגוף יגיע לקפיץ. הקפיץ מתכווץ ב S , והשוואת האנרגיה מרגע הפגיעה בקפיץ ועד סיום ההתכווצות נותנת:

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{kS^2}{2}$$

$$2mg(R - \mu_k d) = kS^2$$

$$k = \frac{2mg(R - \mu_k d)}{S^2}$$

מכיוון שהחיכוך בהלוך ובחזור יעשה את אותה עבודה, ניתן פשוט לרשום את משפט העבודה-אנרגיה מתחילת התנועה ועד סופה:


$$mgR + W = mgh$$

$$mgR - 2 \cdot \mu_k mgd = mgh$$

$$h = R - 2\mu_k d$$

יש לשים לב ש $h > 0$. אם מקבלים גובה קטן מאפס, זה אומר שהגוף בכלל לא יסיים את התנועה, והחיכוך יעצור אותו בדרך.


(4.22)



ex-09-04

..
: אלו קורט


$$\Sigma F_y = 0$$



$$mg - T = 0$$

$$\Rightarrow \underline{mg = T} \quad (i)$$

סביר המסה התיקה:



$$\Sigma F_x = 0$$

$$T - 2mg \sin \alpha = 0$$


ז"ל (ii)

ב[3] אלו (i) ו (ii) אקול:

$$mg - 2mg \sin \alpha = 0$$

$$1 = 2 \sin \alpha$$

$$\alpha = 30^\circ /$$




(7)


α \rightarrow כיוון הירידה
 י"כ פירוק
 $(\alpha = 30^\circ)$

$$\sum F_y = (2m) \cdot a$$

: (1) כיוון היעדר הרים



(i) $2mg - T = 2m \cdot a$



: (2) כיוון היעדר הרים

$$\sum F_x = (2m) \cdot a$$

(ii) $T - 2mg \sin \alpha = 2m \cdot a$

(ii) $T - mg = 2m a$

היציאה $\alpha = 30^\circ$

$$\left| \frac{mg}{4} = ma \right| \Rightarrow \left| a = \frac{g}{4} \right|$$

(iii) (i) כיוון היעדר הרים

$$v^2 = v_0^2 + 2a \cdot H$$

$$v^2 = 2 \cdot g/4 \cdot H$$

$$(v_0 = 0)$$

$$v = \sqrt{gH/2}$$

$$m_1^* = m_2^* = 2m$$

$$E_i = E_f$$

צדק נוסף - צדק שלגור אנרגיה.

שימור האנרגיה (האנרגיה של המערכת)

$$E_{1i} + E_{2i} = E_{1f} + E_{2f}$$

$$\frac{1}{2} m_1^* v_{10}^2 + m_1^* g h_{10} + \frac{1}{2} m_2^* v_{20}^2 + m_2 g h_{20}$$

$$= \frac{1}{2} m_1^* v_{1f}^2 + m_1^* g h_{1f} + \frac{1}{2} m_2^* v_{2f}^2 + m_2 g h_{2f}$$



$h_{10} = h_{20} = 0$ [למטה שלב מיוזים] ניון לתיאור
 כיוון $v_{10} = v_{20} = 0$ ופול:

$$0 + 0 + 0 + 0 = \frac{1}{2} (2m) v^2 + 2mg (H \sin \alpha) + \frac{1}{2} (2m) v^2 + 2mg (-H)$$

לפי $\alpha = 30^\circ$

$$0 = -mgH + 2m v^2$$

$$v = \sqrt{gH/2}$$



$i = \text{initial}$ $f = \text{final}$

שימור אנרגיה, אנרגיה "זבחה", אנרגיה של המערכת

$$x = \frac{H}{\sin 30^\circ}$$

:(3) פרו

$$E_{el_i} + E_{i_i} + E_{2_i} = E_{1_f} + E_{2_f} + E_{el_i}$$

$$0 + (0+0) + (0+0) = \frac{1}{2} m_1^* v_{1_f}^2 + m_1^* g h_{1_f} + \frac{1}{2} m_2^* v_{2_f}^2$$

$$+ m_2^* g h_{2_f} + \frac{1}{2} k x^2$$

פירוש: משוואת אנרגיה שממנה נגזר כי המהירות של המסה 1 היא 0 והמהירות של המסה 2 היא 0.

$$0 = 0 + (2m)g(H+x) \sin 30^\circ + 0$$

$$v_{1_f} = v_{2_f} = 0$$

$$- 2mg(H+x) + \frac{1}{2} k x^2$$

$$0 = mgH + mgx - 2mgH - 2mgx + \frac{1}{2} k x^2$$

$$0 = +\frac{1}{2} k x^2 - mgx - mgH$$

$$0 = x^2 - \frac{2mg}{k} x - \frac{2mgH}{k}$$

$$x_{1,2} = \frac{mg}{k} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{4m^2 g^2}{k^2}\right) + \frac{8mgH}{k}}$$

$$x_{1,2} = \frac{mg}{k} \pm \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{2mgH}{k}}$$



Graph - x versus t^2 will be

$$X = \frac{mg}{k} + \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{2mgH}{k}}$$

